



产品功能

环路电阻测试，环路漏电流测试，防雷装置检测仪表。

产品特点

- 完全满足国家气象局38号令【雷电防护装置检测资质管理办法】的技术参数要求，防雷装置检测仪表。
- 电阻、电流同屏显示，测试结果一目了然。配备可充电锂电池，使用方便。
- 声光报警功能，数据存储、数据保持功能。时钟功能，显示当前测试时间。USB接口数据上传功能。
- 蓝牙功能，手机连接蓝牙后可通过手机蓝牙软件来查看测量的数据等。

技术规格

钳口尺寸	Φ32mm
钳表尺寸	长宽厚 260mm×100mm×66mm
钳表质量	约 2.37kg (含附件)
电阻量程	0.010 Ω-1500 Ω
电阻分辨率	0.001 Ω
电阻测试精度	± (1%rdg+0.01 Ω)
电流量程	0.000mA-40.0A
电流分辨率	1uA
电流测试精度	± (1.5%rdg+0.5mA)
地电压量程	0.1V-100.0V
地电压分辨率	0.1V
电 源	DC3.7V, 2600mAh 可充电锂电池
单次测量时间	0.5 秒
液晶显示器	4 位 LCD 数字显示, 长宽 47mm×28.5mm
数据存储	999 组
声光报警	“嘟--嘟--嘟--” 报警声
蓝牙功能	有
报警值设定范围	电阻: 1-199 Ω; 电流: 1-499mA; 电压: 1-100V
换 档	全自动换档
外部磁场、电场	<40A/m; <1V/m
电阻测量频率	>1KHz
接 口	USB 接口, 软件监控, 数据上传电脑
随机附件	钳表: 1 件; 测试环: 1 件; USB 数据线/充电线: 1 件; 电源适配器: 1 件; 仪表箱: 1 件