

配件名称型号	配件图样	配件规格	备注
测试线 ETCR300-3.5*L	  	线芯 0.75 平方, 线径Φ3.5mm 香蕉插+测试线+接地夹 红、黄、绿、黑四款颜色 线长及颜色按用户要求订制 线质量: 约 20g/m	
测试线 ETCR300-3.8*L	  	线芯 2.0 平方, 线径Φ3.8mm 香蕉插+测试线+大鳄鱼夹 红、黄、绿、黑四款颜色 线长及颜色按用户要求订制 线质量: 约 30g/m	适用于大地网接地 电阻测试
绕线轴 ETCR300-30M	 	可绕线 30m (Φ3.5mm) 线架质量: 约 315g	
绕线轴 ETCR300-50M	 	可绕线 50m (Φ3.5mm) 线架质量: 约 455g	
绕线轴 ETCR300-100M ETCR300-200M ETCR300-300M	 	可绕线 100m (Φ3.5mm) 可绕线 200m (Φ3.5mm) 可绕线 300m (Φ3.5mm) 线架质量: 约 3.3kg	
绕线轴 ETCR300-400M	 	可绕线 400m (Φ3.8mm) 线架质量: 约 3.5kg	适用于大地网接地 电阻测试
滚轮绕线轴 ETCR300-800M	 	可绕线 800m (Φ3.8mm) 线架质量: 约 4.6kg	适用于大地网接地 电阻测试
T形接地针 ETCR300-240T	 	铁镀镍 240mm (4 根 / 套) 质量: 约 832g/ 套;	
T形接地针 ETCR300-400T	 	铁镀镍 400mm (2 根 / 套) 质量: 约 960g/ 套;	
接地针 ETCR300-800T	 	铁镀镍 800mm (2 根 / 套) 质量: 约 1580g/ 套	适用于大地网接地 电阻测试