



产品功能

用于接地电阻测试仪、等电位测试仪等仪器的校准

产品特点

- 采用高精度线绕电阻制作，性能稳定结构坚固，校准测试特别方便。
- 完全满足国家气象局38号令【雷电防护装置检测资质管理办法】中规定的 $10^{-3}\sim10^5\Omega$ 范围。

技术规格

功 能	用于接地电阻测试仪、等电位测试仪等仪器的校准
量程与精度	0.001 Ω ; 2%
	0.01 Ω ; 0.5%
	0.1 Ω ; 0.2%
	1.0 Ω ; 0.2%
	10 Ω ; 0.05%
	100 Ω ; 0.05%
	1k Ω ; 0.05%
	10k Ω ; 0.05%
	100k Ω ; 0.05%
接线方法	四线法
功 率	1/2W
温 度 系 数	±25ppm
外 形 尺 寸	173mm×125mm×70mm
质 量	约 1.32kg (含附件)
测 试 线	红色 0.5m, 黑色 0.5m 各 2 条
工 作 温 湿 度	-10°C~40°C; 70%RH 以下
存 放 温 湿 度	-20°C~60°C; 80%RH 以下
绝 缘 电 阻	10MΩ 以上 (电路与外壳之间 500V)
耐 压	AC3700V/rms (电路与外壳之间)
适 合 安 规	IEC61010-1、CAT III 600V、污染等级、JJG166-1993 {直流电阻器检定规程}
随 机 附 件	仪表: 1 台; 测试线: 2 条; 工具包: 1 个